

モデル・発売時期		EOS 1D X	EOS 5DMarkII	EOS 5DMarkIII	D700	D800
		2012年4月下旬	2008/11/29	2012年3月下旬	2008/07/25	2012/03/22
撮像素子	タイプ	フルサイズ	フルサイズ	フルサイズ	フルサイズ	フルサイズ
	有効画素数	約1,810万	2,110万	約2,230万	1,210万	約3,630万
	サイズ	約36×24mm	約36×24mm	約36×24mm	36×23.9mm	35.9×24mm
感度	通常設定	ISO100-51200	ISO100~6400	ISO100-25600	ISO200~6400	ISO100-6400
	拡張設定	ISO50-204800	ISO50~ISO25600	ISO50-102400	ISO100~ISO25600	ISO50-25600
画像処理エンジン		デュアルDIGIC 5+	DIGIC 4	DIGIC 5+		EXPEED 3
ファインダー	視野率	約100%	約98%	約100%	約95%	約100%
	倍率(35mm換算)	約0.76倍	約0.71倍	約0.71倍	約0.72倍	0.7倍
	アイピースシャッター		—	—	○	○
位相差AF測距点		61点(クロス最大41点)	9点+6点	61点(クロス最大41点)	51点	9点、21点、51点
連写(フル画素)	本体(BG装着)	約12コマ/秒	約3.9コマ/秒	約6コマ/秒	約5枚/秒(約8枚/秒)	約4コマ/秒
	連続撮影可能枚数(RAW)	約38枚	13枚	約18コマ	17枚	20コマ
液晶モニター	サイズ	ワイド3.2型	3型	ワイド3.2型	3型	3.2型
	ドット数	約104万	約92万	約104万	約92万	約92万
動画	1,920×1,080	30p/25p/24p	30p/25p/24p	30p/25p/24p	—	30p/25p/24p
	1,280×720	60p/50p	—	60p/50p	—	60p/50p/30p/25p
	640×480	30p/25p	30p/25p	30p/25p	—	—
ヘッドホン出力		—	—	ST	—	ST
USB		2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
電子水準器		○	—	○	○	○
メディアスロット タイプ×スロット数		CF(UDMA 7)×2	CF(UDMA)×1	CF(UDMA 7)×1 SD(SDXC/SDHC)×1	CF(UDMA)×1	CF(UDMA 7)×1 SD(UHS-I)×1
内蔵ストロボ GN(ISO100・m)		—	—	—	12	12
撮影可能枚数(常温)		約1,120枚	約850枚	約850枚	約1,000枚	約900コマ
電源	使用電池	LP-E4N LP-E4	LP-E6	LP-E6	EN-EL3e	EN-EL15
	バッテリーグリップ	標準	BG-E6 29,400	BG-E11(約310g) 30,450	MB-D10(250g) 42,000	MB-D12 42,000
店頭価格 (ヨド税込価格、ボディのみ)		648,000		358,000		298,000
本体サイズ	幅	約158mm	152.0mm	約152.0	147mm	約146mm
	奥行	約82.7mm	75.0mm	76.4mm	77mm	81.5mm
	高さ	約163.6mm	113.5mm	116.4mm	123mm	123mm
重量(本体のみ)		約1340g	約810g	約860g	約995g	約900g
				2画面比較再生機能		